

ADAPTER SINGELMODE - SC/SC METALL

Produktblad
Adapter singelmod - SC/SC
Metall

V2.0, 2022-03-14

Micropol Fiberoptic AB
Älvdalsvägen 4
313 50 Åled

Phone: +46 (0)35 17 85 39
Mail: info@micropol.com

Mellanstycke (adapter) används för att koppla ihop två optokontakter. I adaptern finns en styrhylsa som linjerar upp kontakterna (ferrulerna) och därmed fiberkärnorna mot varandra.

För att uppnå bästa prestanda krävs det keramiska styrhylsor i singelmod adapterna.



SC/SC

Mellanstycke av metall med keramisk styrhylsa av Zirconia/Zirconium (Zr).

Simplex- och duplexutförande

Skruv- och/eller snäppfäste

Färg: silver

SPECIFIKATIONER

Dämpningsvariation < 0,2 dB

Livslängd	500 matningar
Temp.	-40 — +85 °C
Vibrationer	10-55 Hz (2h)
Fallprov	1,5 m (8ggr)

Måttuppgifter

Hålbild panel Simplex	9,9 x 13,3 mm
Hålbild panel Duplex	9,9 x 26,4 mm

Artikelnummer	E-nummer	Benämning	Förp.
85335-005	—	Adapter-SM-SC/SC-DPLX-Zr-Sn/FI-Metal	st