



RENGÖRING

RENGÖRING

Vid all fiberkabelanvändning är renlighet av mycket stor betydelse. Minsta dammkorn eller smuts kan försämra eller omöjliggöra förbindelsen. Den bästa rengöringen är att inte behöva rengöra. Återplacera alltid skyddslock om fiberkabeln inte är ansluten. Ersätt skadade skyddslock.

Rengöringssatsen lämpar sig för rengöring av alla typer av fiberkabelkontakter. Inga andra material än de som ingår i satsen får användas för rengöring av fiberutrustning. Bomullstops, torkdukar och annat är inte tillåtet att använda.

Satsen innehåller:

- Rengöringsvätska (Sticklers Fiber Optic Splice & Connector Cleaner) i pumpflaska (ej sprayflaska). Två flaskor ingår i satsen
- Rengöringspinnar 1,25 resp 2,5 mm för chassikontakter (fuktas vid behov med rengöringsvätskan)
- Torkdukar i folieförpackning för utomhusanvändning
- Torkdukar på rulle i fyrkantig ask (Clean Swipes)
- Reservrulle torkdukar (i burk med sexkantigt lock).
- Renblåsningsspray för torr rengöring
- Ficklampa

ALLMÄNT OM RENGÖRING

Den grundläggande principen vid rengöring av fiberkabelkontakter (oavsett om det är kabel- eller chassikontakter) är att alltid börja med torr rengöring.

Först när detta inte ger önskat resultat övergår man till fuktig rengöring, varvid rengöringsvätskan används.

Kontroll av renhet görs med mikroskop som ingår i M8391-002020 MÅTSATS OPTKAB T2/S.

OBS!

Det kan inte nog understrykas vikten av att alltid tvätta kabelkontakter och chassikontakter innan anslutning görs. Om rengöringen inte är tillräckligt noggrann kommer smuts och föroreningar att samlas i främst chassikontakterna och förbindelsen blir sämre.

Om lösningsmedel används vid rengöring ska alltid kontakterna torkas av så att inget lösningsmedel finns kvar på dem.

OBS!

Kom ihåg att återmontera kontaktskydden när kabeln/ chassidonet inte används.

METODIK

Torr rengöring

Torr rengöring genomförs utan lösningsmedel på följande sätt:

1. Blås luft från luftflaskan.
2. Torka med torklapp alternativt använd rengöringspinne (utan användning av rengöringsvätska).

Fuktig rengöring

Fuktig rengöring utförs på samma sätt som torr, men med den skillnaden att rengöringsvätska används för att fukta dukar och rengöringspinnar.



ALLMÄNT

På asken till rullen med torkdukarna finns en färgmarkering som torkduken läggs över. Fiberkontakten dras över torkduken i en riktning. Vid behov av ytterligare rengöring fuktas ett hörn av torkduken med rengöringsvätskan och kontakten dras från det fuktiga stället över till en torr del av duken.

FÖR MER INFORMATION

Besök www.micropol.com eller kontakta oss på 035 260 72 18.